

SPORT WALK

SportWalk ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen geeignet. Das Material ist ein stark geprägtes rutschfestes Vinyl, das mit einem speziellen Kleber ausgerüstet ist, um auf einer Vielzahl Oberflächen gute Haftungseigenschaften zu ermöglichen. SportWalk zeichnet sich durch eine extrem sichere und rutschfeste Oberfläche, chemische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Der wasserfeste Klebstoff und die damit verbundene Haltbarkeit der Folie garantieren eine vielseitige Verwendbarkeit.

Lebensdauer

Die Lebensdauer hängt von der Anwendung des Produkts wie auch von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. In jedem Falle ist aber darauf zu achten, dass das Produkt sorgfältig und auf einen vollständig trockenen Untergrund verlegt wird. Unsere Erfahrungen empfehlen folgendes:

- Innen bis zu 2 Monaten
- Aussen 4 bis 6 Wochen

Die Lebensdauer kann bei stärkerer Beanspruchung durch den Schutz mit EasyProtect deutlich verlängert werden.

Druckmethode

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65 %.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Sportanlässe
- Strassenveranstaltungen

Funktionen & Vorteile

- Sehr rutschfeste strukturierte Oberfläche
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich
- Gute chemische Widerstandsfähigkeit
- Antibakterielle Oberfläche - Prüfbericht Quality Labs
- Bedrucken und Anbringen - kein Laminat notwendig



Technische Informationen

SportWalk

Grösse	Breite: 1.30 m Länge: 30.48 m	
Material	Geprägtes Vinyl	450µ +/- 10µ
Kleber	Permanenter Acryl-Solvent-Kleber	50µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit	R10
	Antibakterieller Zertifizierung	ISO 22196 (Mod)
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen *
15 Minuten dwell	55oz/in (66N/100 mm)	20oz/in (22N/100mm)	40oz/in (44N/100mm)
24 Stunden dwell	75oz/in (82N/100 mm)	25oz/in (27N/100 mm)	55oz/in (60N/100 mm)

Chemische Widerstandsfähigkeit

Substrat	Wasser	10% Salzwasser	Bleichmittel	Trichloräthan	25% Schwefelsäure	1% Natrium Hydroxid	Diezel / Bleifreies Benzin	Hydraulikflüssigkeit	50% Frostschutzmittel	Butanol	Alkohol	99% IPA
	E	E	E	NE	I	E	E	E	E	NE	E	E

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung
 NE = nicht empfohlen
 I = nur für sporadische Belastung

* Abweichungen in Farbe und Menge von beschichteten Flächen, einschliesslich Farben, Staubbeschichtungen, Lacke, Farbkörper und andere Behandlungen, können evtl. die Leistung der Folie beeinflussen. Die Kompatibilität der Folie zur spezifischen Oberfläche sollte getestet werden. **bei Temperaturen unter +10 °C muss die Oberfläche mit einem Gasbrenner vorbehandelt werden.

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
 6343 Rotkreuz
 Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
 Fax: +41 41 763 60 14
 Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com