

panoRama White ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie mit weisser Vorder- und Rückseite. Sie wurde speziell entwickelt für kurz- und mittelfristige Anwendungen wie beispielsweise Events. Die Folie mit 30% offener Fläche ist das geeignete Produkt für all diejenigen, die Qualität und etwas Neues anbieten möchten. panoRama White besteht aus kalandriertem Vinyl mit klarem, semi-permanentem Kleber.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Alle Anwendungen bis zu 12 Monaten

VORTEILE

- Bedruckbar mit solvent, eco-solvent, UV härtenden und Latex-Tinten
- 12 Monate Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Entfernung bis zu 1 Jahr bei normalen Konditionen (innerhalb 6 Monate ohne Rückstände entfernbar)
- Kalandriertes Vinyl bietet eine gute Formstabilität
- Einfache Verklebung durch spezielle Linertechnologie
- Einfache Entfernung dank transparentem, semi-permanentem Kleber
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast



MATERIAL

- Perforierte, kalandrierte Vinylfolie
 - 150 Mikron
 - selbstklebend
 - bedruckbare weiße Vorderseite
 - weiße Rückseite
- Wiederablösbaren, semi-permanenter, klarer Kleber auf Acrylbasis
- Sehr gute Formstabilität

RÜCKSEITIGER LINER

- Spezielle Linertechnologie
- 230 Mikron

OFFENE/BEDRUCKBARE FLÄCHE

- Offene Fläche: 30%
- Bedruckbare Fläche: 70%

DRUCKMETHODE

- Digital
 - solvent, eco-solvent
 - UV härtende Tinte
 - Latex Tinten
- Siebdruck

FEUCHTIGKEITS- UND LÖSUNGSMITTELRESISTENZ

Gut

VERKLEBE- UND ENTFERNUNGSTEMPERATUR

+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

-17°C bis zu +50°C (+0°F bis +122°F)

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

HALTBARKEIT

Bis 1 Jahr in mitteleuropäischem Klima. Innerhalb 6 Monaten ohne Rückstände entfernbar. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgenden Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polycarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

ANWENDUNG

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. **IMMER** nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.

